

DESCRIZIONE

BETONIXCOMPOUND è una miscela di resine in dispersione acquosa.

IMPIEGO

Utilizzabile come promotore d'adesione di miscele idrauliche su supporti lisci.

MODO D'USO

Applicare diluito 2 a 1 con pennello, rullo e spruzzo su pareti da trattare; il prodotto può essere utilizzato come rinforzante per malte additivandolo al posto dell'acqua d'impasto.

CONFEZIONE

Taniche da 7,5 lt.

STOCCAGGIO

Conservare il contenitore ben chiuso lontano da fonti di calore. I contenitori vuoti o con residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1 - 1,05
TEMPERATURE DI APPLICAZIONE	Min. +5°C Max +35°C
CONSUMO	100 - 150 gr/mq

Dati rilevati a 20 °C e 60% di umidità relativa

PLASVEROI INTERNATIONAL
Via Camussonne 38,
Frazione Giovenzano
Vellezzo Bellini (PV)
Tel. 0382 926 895 (5 linee r.a.)
Fax 0382 926 451

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di BETONIX COMPOUND con un consumo medio di kgmq
da applicarsi in 1 mano al prezzo di EURO al mq
compreso materiali e mano d'opera,
escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.