

GIOVEPLAST BUCCIATO

Rivestimento plastico

DESCRIZIONE

Rivestimento plastico ad alto contenuto di titanio e resine ideale per trattare superfici che devono risultare altamente lavabili. L'alto contenuto di resina ed i particolari pigmenti rivestiti conferiscono al supporto trattato un gradevole effetto lucido. Le sue caratteristiche lo rendono particolarmente idoneo all'utilizzo negli ambienti ospedalieri e laddove si richiedano condizioni di igiene perfette. Il prodotto permette di ottenere finiture sia lisce che bucciate secondo i rapporti di diluizione utilizzati.

IMPIEGO

Il prodotto viene utilizzato per il rivestimento di pareti interne ed esterne.

MODO D'USO

FINITURA BUCCIATA: Usare il prodotto tal quale a rullo.

FINITURA LISCIA: applicare il prodotto diluito al 20-30% (200 cc di acqua per 1 litro di prodotto) sul supporto preventivamente preparato. Preparazione del supporto: prima di procedere alla tinteggiatura si richiede la pulizia del supporto (eliminazione della polvere dalla superficie) ed eliminazione delle eventuali tracce di vernice sottostanti. Non applicare a temperatura inferiore ai 5-7° C.

CONFEZIONE

Latta da 5 - 25 kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. n. 2 del 20.05.04

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1.3 - 1.45 g/ml
pH	7 - 8
VISCOSITA'	tixotropico
RESA TEORICA	finitura bucciata: 1.5 mq/lt (secondo le condizioni del supporto)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE: pennello o spatola a finitura con rullo di spugna.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di GIOVEPLAST BUCCIATO con un consumo medio di kg/mq da applicarsi in 1 mano al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.