

ISOLANTE 301

Isolante vinilico per interni ed esterni

DESCRIZIONE

E' un prodotto con caratteristiche isolanti sia per interni che per esterni, da applicare sul muro prima della

IMPIEGO

L'applicazione del prodotto permette:

- di ottenere un fondo in condizioni di migliore lavorabilità.
- di ridurre la quantità di idropittura assorbita dal supporto, migliorandone la resa.
- di esplicare al massimo le caratteristiche di coprenza e stendibilità della pittura da applicare.

MODO D'USO

Non è necessaria alcuna pulizia preventiva della superficie da trattare. Applicare due mani di INERTIZZANTE tal quale, fino a saturazione del supporto. Il prodotto di finitura deve essere applicato solo dopo completa essiccazione del primer. In genere è consigliabile attendere 40-48 ore.

Diluire ISOLANTE 301 con acqua nel rapporto 1/8 (una parte di prodotto con 8 parti di acqua) ed applicare a pennello. Attendere che la superficie trattata sia ben asciutta prima di applicare l'idropittura.

CONFEZIONE

Latte da 0,500-1-5-22 lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	0,45/0,50
VISCOSITA' (Brookfield)	2000/4000
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12
SOVRAVERNICIABILITA' (h)	4/6

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	Acqua 1-6
RULLO	Acqua 1-6
SPRUZZO	Acqua 1-6
RESA TEORICA	15/30 mq/lt
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	0-5 h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	4-6 h

PLASVEROI INTERNATIONAL
Via Camussone 38,
Frazione Giovenzano
Vellezzo Bellini (PV)
Tel. 0382 926 895 (5 linee r.a.)
Fax 0382 926 451

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di ISOLANTE 301 con un consumo medio di lt/mq
da applicarsi in 1 mano al prezzo di EURO. al mq
compreso materiali e mano d'opera,
escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.