

DESCRIZIONE

E' un'idropittura murale per edilizia. E' disponibile solo in bianco.

IMPIEGO

E' idoneo per la tinteggiatura di opere murarie.

MODO D'USO

Questo prodotto non richiede alcuna particolare precauzione durante la fase applicativa, e può essere steso a pennello, a rullo ed a spruzzo su vaste superfici. In questo caso, si consiglia di adottare le comuni maschere di sicurezza. Preparazione dei supporti:
pulire accuratamente il substrato da trattare, eliminando la polvere.
Applicare una prima mano di MODOBI' diluita al 60% in volume (600 cc di acqua per litro di prodotto). La seconda mano, applicabile dopo circa un'ora, richiede una diluizione al 30-40% circa. Prima di procedere alla tinteggiatura di supporti nuovi o sfarinanti, si suggerisce di applicare una mano di ISOLANTE 301 diluito secondo i rapporti riportati sulla confezione.
Non utilizzare a temperature inferiori ai 5-7°C.

CONFEZIONE

Latte da 2,5-5-14 lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	
RESIDUO SECCO (% in peso)	1,59 g/ml
VISCOSITA' (BROOKFIELD)	63
SPESSORE FILM (µ per mano)	43000
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	30/50
	12

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

DILUENTE* : ACQUA	* RAPPORTO DILUIZIONE IN VOLUME	
	1a mano	2a mano
PENNELLO	60%	40%
RULLO	60%	40%
SPRUZZO	60%	60%
RESA TEORICA	12/16 Mq Lt per mano	

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di MODOBI' con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.