

RANGO PARQUET

Vernice trasparente elastica per pavimenti in legno, monocomponente, lucida

DESCRIZIONE

E' una vernice trasparente elastica per pavimenti in legno, monocomponente, lucida, con proprietà antimuffa e antitarlo. Conferisce al legno un aspetto cromatico naturale, esaltandone l'originale venatura.

IMPIEGO

Vernice lucida idonea per pavimenti e supporti in legno.

MODO D'USO

Il prodotto è pronto all'uso, utilizzabile quindi senza diluizione. Pulire e sgrassare le superfici, quindi stendere fino a saturazione. E' applicabile a pennello o a rullo, ma non a temperature inferiori ai 5-7°C.

CONFEZIONE

Lattine da 0,750-4 lt.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

RIFLESSIONE (gloss)	5 -20
PESO SPECIFICO	0,85-0,9 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	25/30
VISCOSITA' (Ford ø8, s)	14/20
SPESSORE FILM (µ per mano)	30
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	24
SOVRAVERNICIABILITA'	8

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	0/10% Ragia minerale
RULLO	0/10% Ragia minerale
SPRUZZO	5/15% Ragia minerale
RESA TEORICA	mq/lt 10-12
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	20 min.
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	1h
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	8h

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di RANGO PARQUET con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 2 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

PLASVEROI INTERNATIONAL
Via Camussonne 38,
Frazione Giovenzano
Vellezzo Bellini (PV)
Tel. 0382 926 895 (5 linee r.a.)
Fax 0382 926 451