

# RASASTUK SP

## Stucco rasante a base gesso fibrato

### DESCRIZIONE

RASASTUK è stucco in polvere specifico per le rasature interne ad alto pregio.

### IMPIEGO

Ideale per rasature di grandi superfici interne.

### MODO D'USO

*Preparazione del supporto:*

Eliminare dalle pareti qualsiasi irregolarità, polveri e parti in via di distacco.

*Applicazione:*

Impastare il prodotto in proporzione 2:1 (due parti di polvere e una parte d' acqua) fino ad ottenere una pasta omogenea priva di grumi e stendere con spatola metallica.

*Avvertenze:*

L' uso di acqua tiepida o di mescolatori veloci possono influenzare i tempi di lavorabilità, accelerandoli. Si consiglia pertanto di utilizzare acqua fresca e pulita e mescolare a basso numero di giri.

### CONFEZIONE

Sacchi da 25 Kg e 5 Kg.

### STOCCAGGIO

Conservare il contenitore ben chiuso, capovolto e lontano da fonti di calore e di umidità. I contenitori vuoti o con residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. n. 2 delo 14.09.04

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

### CARATTERISTICHE TECNICHE

TEMPERATURE DI APPLICAZIONE	Min. +5°C Max +35°C
CONSUMO	variabile
APPLIC. A SPATOLA: rapp. di miscelazione	} 50%
APPLIC. A FRATTAZZO: rapp. di miscelazione	

PLASVEROI INTERNATIONAL  
Via Camussonne 38,  
Frazione Giovenzano  
Vellezzo Bellini (PV)  
Tel. 0382 926 895 (5 linee r.a.)  
Fax 0382 926 451

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di RASASTUK SP con un consumo medio di ..... kg/mq  
da applicarsi al prezzo di EURO ..... al mq  
compreso materiali e mano d'opera,  
escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.