

DESCRIZIONE

RASASTUK é uno stucco autoadesivo universale in polvere a base di gesso alabastrino. Non cola e non fessura.

IMPIEGO

Ideale per otturare crepe, buchi e fughe nei muri, nonchè per la rasatura di grandi superfici interne e per applicare decorazioni in gesso.

MODO D'USO

Preparazione del supporto:

Eliminare dalle pareti qualsiasi irregolarità, polveri e parti in via di distacco.

Applicazione:

Impastare il prodotto in proporzione 2:1 (due parti di polvere e una parte d' acqua) fino ad ottenere una pasta omogenea priva di grumi e stendere con spatola metallica.

Avvertenze:

L' uso di acqua tiepida o di mescolatori veloci possono influenzare i tempi di lavorabilità, accelerandoli. Si consiglia pertanto di utilizzare acqua fresca e pulita e mescolare a basso numero di giri.

CONFEZIONE

Sacchi da 25 Kg, 5 Kg e 1 Kg.

STOCCAGGIO

Conservare il contenitore ben chiuso, capovolto e lontano da fonti di calore e di umidità.

I contenitori vuoti o con residui di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. n. 2 del 14.09.04

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEMPERATURE DI APPLICAZIONE

Min. +5°C

Max +35°C

CONSUMO

variabile

APPLIC. A SPATOLA: rapp. di miscelazione

APPLIC. A FRATTAZZO: rapp. di miscelazione

50%

PLASVEROI INTERNATIONAL
Via Camussonne 38,
Frazione Giovenzano
Vellezzo Bellini (PV)
Tel. 0382 926 895 (5 linee r.a.)
Fax 0382 926 451

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di RASASTUK con un consumo medio di kg/mq
da applicarsi al prezzo di EURO al mq
compreso materiali e mano d'opera,
escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.