

DESCRIZIONE

Pittura speciale a base di resine sintetiche e clorocaucciù, particolarmente aderente, resistente agli agenti atmosferici ed all'abrasione. Rapidamente essiccabile, non sfarina. E' disponibile in bianco e giallo.

IMPIEGO

SPARTITRAFFICO è idoneo per asfalto, porfido e cemento.

MODO D'USO

Il prodotto è applicabile a pennello, a rullo o a spruzzo. Si consiglia di adottare, in questo caso, le opportune

CONFEZIONE

Latte da 0,750-2,5-18 lt. (Per 18 lt, quantitativo min. 100 lt.)

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1,6-1,7 g/ml (a 25°C)
RESIDUO SECCO (% in peso)	N.D.
SPESSORE FILM (µ per mano)	35/50
PUNTO DI FIAMMA (°C)	>21
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12
SOVRAVERNICIABILITA' (h)	4

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE	DILUIZIONE
PENNELLO	Nitro 5-10%
RULLO	Nitro 5-10%
SPRUZZO	Nitro 10-20%
RESA TEORICA	100-150 gr./mt. lineare (largh. 12 cm)
ESSICCAZIONE (Fuori Polvere)	10 min
ESSICCAZIONE (Secco al tatto)	20 min
ESSICCAZIONE (Secco in profondità)	max 8 h

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione dello SPARTITRAFFICO con un consumo medio di lt/mq da applicarsi in 1 mani al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.