

SPATOLATO TICINO

Rivestimento murale ad effetto "laminato"

DESCRIZIONE

Rivestimento murale di facile applicazione formulato con quarzi, titanio, pigmenti resistenti alla luce e resine sintetiche; di gradevole effetto estetico. Si ottengono superfici uniformi di aspetto rustico, dure e idrorepellenti, indicato per la protezione di pareti esterne. Prodotto a base di acqua e quindi non infiammabile. Esente da solventi e sali di Mercurio.

IMPIEGO

Il prodotto viene utilizzato per il rivestimento decorativo di pareti interne ed esterne.

MODO D'USO

E' possibile l'applicazione su diversi fondi (calcestruzzo, intonaco civile.....) purchè preventivamente trattati.
Stendere sul muro con taloscia uno strato uniforme, ripassare levando le eccedenze e dopo pochi minuti ripassare con taloscia di plastica per uniformare la superficie.

CONFEZIONE

Latta da 25 kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari. Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Rev. n. 2 del 14.09.04

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO	1,75 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso)	83
SPESSORE FILM (mm per mano)	1/1,5
VITA DI STOCCAGGIO (mesi)	12

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

PRONTO ALL'USO

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di SPATOLATO TICINO con un consumo medio di kg/mq da applicarsi in 1 mano al prezzo di EURO al mq compreso materiali e mano d'opera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.